

RĘKAWICE OCHRONNE DLA HUTNIKA wykonane są z tkaniny paraamid/preox metalizowanej, a w części chwytnej z tkaniny aramidowej, wkładki termicznej w postaci tkaniny wełnianej trudnopalnej, na podszwewce z tkaniny bawełnianej trudnopalnej. Dostępne są rękawice jednopalcowe i trzypalcowe w wersji krótkiej i długiej, z anatomicznym układem kciuka; oraz pięciopalcowe również krótkie i długie.



PIĘCIOPALCOWE
K5-431P (krótkie) K5-551P (długie)



TRZYPALCOWE
K3-266P (krótkie) K3-265P (długie)

PRZEZNACZENIE Przeznaczone są do ochrony rąk pracowników hutnictwa żelaza, stali oraz metali kolorowych przed oparzeniem gorącymi przedmiotami, otwartym płomieniem, rozpryskami płynnego metalu, żużla, intensywnym promieniowaniem cieplnym oraz ciepłem konwekcyjnym, a także przed obtarciami naskórka i lekkimi urazami mechanicznymi.



JEDNOPALCOWE
K1-268P (krótkie) K1-267P (długie)



1437



RĘKAWICE POSIADAJĄ CERTYFIKAT CIOP